

LENERGIZEE HOME IOT 11KW CÂBLE 5M BLANC MAT RAL9016

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	423536
Puissance de charge [kW]:	do 3.6 kW przy 16 A 1 faza/do 11 kW przy 16A 3 fazy (sieć TN)
Type de catégorie:	Wallbox AC
Mode de charge:	3
Gamme de produits:	Home IoT
EAN:	5905963423536

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le chargeur Lenergizee IoT est une solution intelligente, permettant une large gamme de fonctions telles que : l'authentification par carte RFID ou une application web intuitive dédiée. Possibilité d'ajouter et de retirer des cartes RFID. Mesure de la consommation de courant pendant la charge. Création de programmes de charge avec accès à des statistiques détaillées telles que la date, l'heure, l'énergie consommée et le nom de l'utilisateur. Accès aux données et suivi du processus de charge via une application web. Possibilité de connexion directe à l'appareil via WiFi. Deux cartes RFID sont incluses, l'utilisateur a la possibilité de programmer des cartes supplémentaires via l'application.

APPLICATION

Grâce à ses fonctions avancées, Lenergizee IoT est largement utilisé dans une variété de lieux et d'environnements, tels que :

Maisons privées : Lenergizee IoT offre aux utilisateurs de maisons privées la possibilité de recharger leurs véhicules électriques dans le confort de leur environnement domestique. Il permet aux utilisateurs de surveiller la consommation d'énergie, d'établir un programme de charge et d'accéder aux données via une application web, offrant ainsi confort et contrôle sur le processus de charge à domicile.

Halles de garage : Dans les garages, Lenergizee IoT est la solution idéale pour garantir une recharge sécurisée après authentification de l'utilisateur par le biais d'autorisations de recharge.

Parkings d'entreprise : Lenergizee IoT est idéal pour les parkings d'entreprise afin de gérer les stations de recharge pour une flotte de véhicules électriques.

Services et concessionnaires de voitures électriques : Pour les stations-service et les concessionnaires de voitures électriques, Lenergizee IoT fournit des stations de charge efficaces, permettant de gérer le processus de charge des véhicules dans un environnement professionnel.

Le Lenergizee IoT offre des fonctions avancées pour gérer et contrôler le processus de charge, ce qui en fait une solution polyvalente pour une variété de lieux, y compris les maisons privées, les halls de garage, les parkings d'entreprise, les complexes de bureaux, les hôtels, les stations-service et les concessionnaires de voitures électriques.

Le chargeur résiste aux conditions météorologiques difficiles et peut donc être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

LENERGIZEE HOME IOT 11KW CÂBLE 5M BLANC MAT RAL9016

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


Référence:	423536	DLB - équilibrage dynamique de la puissance:	envoyer une demande
EAN:	5905963423536	Application de gestion:	tak, webowa
Type de catégorie:	Wallbox AC	Matériau du corps:	ABS, acier
Gamme de produits:	Home IoT	Couleur du corps:	blanc RAL9016 mat
Puissance de charge [kW]:	do 3.6 kW przy 16 A 1 faza/do 11 kW przy 16A 3 fazy (sieć TN)	La manière de peindre:	poudre
Nombre de phases:	1 ou 3	Type de finition du boîtier:	mat
Mode de charge:	3	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	290/300/190
Courant nominal (A):	16	Poids net [kg]:	6.900
Section du câble d'alimentation [mm2]:	de 6 à 10	Poids brut [kg]:	8.100
Section du câble de charge [mm2]:	5x6mm2	Méthode de montage:	mural
Nombre de connecteurs:	1	Entrée du cordon d'alimentation:	Presse-étoupe par le bas. Gland sur le mur du fond.
Type de câble:	simple	Dimensions de montage [mm]:	149/85
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de connecteur:	type 2
Disposition du réseau:	TN-TT (monophasé et triphasé)	Type de prise:	non
Classe CEM:	B (résidentiel, zones d'activités, commercial)	Câble - longueur [m]:	5
Sécurité intégrée:	protection contre les courts-circuits à la terre. protection contre les effets d'une communication interrompue entre la voiture et la wallbox	Consommation électrique en veille [W]:	2
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Catégorie de surtension:	protection externe requise - TYPE II
Degré d'étanchéité:	IP54	Destin:	vers l'intérieur, vers l'extérieur
Résistance aux chocs:	IK10	Mélanger la couleur:	noir RAL 9005
Température de travail [° C]:	de -20 à +45	Conformité aux normes:	LVD 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2015/863/EU, 2014/53/EU, PN-EN IEC 61851-1: 2019-10, EN IEC 61851-1: 2019, PN-EN IEC 61851-21-2: 2021- -09, EN IEC 61851-21-2: 2021, PN-EN IEC 61439-7:2020:10, EN IEC 61439-7:2020, PN-EN IEC 62196-1: 2023-07, EN IEC 62196-1: 2022, PN-EN IEC 62196-2: 2023-07, EN IEC 62196-2: 2022, PN-EN IEC 63000: 2019-01, EN IEC 63000: 2018
Température de stockage [degrés C]:	de -40 à +50		RCCB (disjoncteur différentiel) type A. MCB (disjoncteur de surintensité) 16A 3P
Éclairage de communication:	LED en 3 couleurs : bleu. vert rouge. Description dans le manuel.		
Autorisation:	application et RFID		
DLM - gestion dynamique de l'énergie:	envoyer une demande	Garantie [ans]:	2
		Certificat CE:	11/2024
		Instructions d'installation:	Download PDF

LENERGIZEE HOME IOT 11KW CÂBLE 5M BLANC MAT RAL9016


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
424007	Pied pour chargeur LENERGIZEE blanc. noir RAL9016/9005 mat
424014	Pied pour chargeur LENERGIZEE blanc. noir RAL9016/9005 mat + TERMINAL BOX
424021	Pied pour chargeur LENERGIZEE graphite. noir RAL7016/9005 mat
424038	Pied pour chargeur LENERGIZEE graphite. noir RAL7016/9005 mat + TERMINAL BOX
424045	Pied pour chargeur LENERGIZEE gris. noir RAL7047/9005 mat
424052	Pied pour chargeur LENERGIZEE gris. noir RAL7047/9005 mat + TERMINAL BOX
424281	Suspension de câble LENERGIZEE RAL9005
424298	Couvercle mural LENERGIZEE 500x670mm RAL9005



Pied pour chargeur LENERGIZEE blanc. noir RAL9016/9005 mat (424007)




Pied pour chargeur LENERGIZEE blanc. noir RAL9016/9005 mat + TERMINAL BOX (424014)




Pied pour chargeur LENERGIZEE graphite. noir RAL7016/9005 mat (424021)



Pied pour chargeur LENERGIZEE graphite. noir RAL7016/9005 mat + TERMINAL BOX (424038)




Pied pour chargeur LENERGIZEE gris. noir RAL7047/9005 mat (424045)



Pied pour chargeur LENERGIZEE gris. noir RAL7047/9005 mat + TERMINAL BOX (424052)



Suspension de câble LENERGIZEE RAL9005 (424281)



Couvercle mural LENERGIZEE 500x670mm RAL9005 (424298)

Date de création de la carte: 23 juillet 2024
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:11/2024