

BORNES DE RECHARGE LENERGIZEE DC CCS2 30KW

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	425974
EAN:	5905963425974
Type de catégorie:	Ładowarka DC
Puissance de charge [kW]:	30
Plage de tension alternative [V]:	380 (AC323-460)
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	750/600/260
Température de travail [° C]:	de -25 à +50
Méthode de montage:	à fixer au mur ou sur un poteau

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Une borne de recharge en courant continu alliant une technologie de pointe à un format compact et mural, conçue pour les espaces restreints, tels que les parkings souterrains ou les places de stationnement exigües. Malgré ses dimensions réduites (600 × 260 × 750 mm), l'appareil offre une recharge CC à part entière d'une puissance allant jusqu'à 30 kW et un rendement énergétique pouvant atteindre 95 %, ce qui garantit une recharge rapide et efficace. Grâce à une large plage de tension de sortie de 150 à 1 000 V et à un courant maximal de 100 A, la borne prend en charge aussi bien les anciens modèles de voitures électriques que les derniers véhicules haut de gamme. Équipée d'un connecteur CCS2 conforme à la norme européenne, elle garantit une compatibilité totale avec la plupart des modèles disponibles sur le marché. Cet appareil fait partie d'une infrastructure intelligente : ses modules LAN et 4G intégrés permettent la gestion à distance, le diagnostic et la mise à jour logicielle en temps réel. Le protocole de communication ouvert OCPP 1.6J permet une intégration transparente avec des systèmes de facturation externes, des applications mobiles et des solutions de gestion de flotte. L'authentification des utilisateurs s'effectue facilement via une application, un code QR ou une carte RFID, tandis qu'un grand écran LCD tactile de 7 pouces situé à l'avant de l'appareil assure une utilisation intuitive de l'ensemble du processus.

APPLICATION

Cette borne de recharge a été conçue comme une solution polyvalente permettant une recharge rapide dans les espaces commerciaux, urbains et les espaces communs privés, où chaque mètre carré compte. Elle est idéale dans les lieux où les utilisateurs ne passent qu'un temps limité, permettant ainsi de recharger efficacement un véhicule pendant les courses, une séance d'entraînement ou le déjeuner. Utilisation prévue : zones commerciales, hôtels, établissements de restauration et de services, parkings souterrains, parkings urbains exigus, immeubles de bureaux et infrastructures de flottes nécessitant une recharge rapide en courant continu (DC) tout en occupant un espace d'installation minimal.

BORNES DE RECHARGE LENERGIZEE DC CCS2 30KW

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	425974	Degré d'étanchéité:	IP54
EAN:	5905963425974	Méthode de montage:	à fixer au mur ou sur un poteau
Puissance de charge [kW]:	30	Température de travail [° C]:	de -25 à +50
Type de catégorie:	Ładowarka DC	Version:	DC
Plage de tension alternative [V]:	380 (AC323-460)	Type de connecteur:	CCS2
Fréquence [Hz]:	50-60	Câble - type:	CCS2
Classe de protection:	I	Câble - longueur [m]:	4.50
Matériau du corps:	aluminium	Accessoires inclus:	Compteur d'énergie intégré certifié PTB ; Terminal de paiement par carte ; Hublot d'inspection pour le contrôle de la consommation
Couleur du corps:	blanc	Nombre de connecteurs:	1
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	750/600/260	Certificat CE:	/2026
Résistance aux chocs:	IK10	Instructions d'installation:	Télécharger le PDF