

LENERGIZEE MOBILE 11KW

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	424977
EAN:	5905963424977
Type de catégorie:	Wallbox AC
Puissance de charge [kW]:	11
Nombre de phases:	1 ou 3
Mode de charge:	3
Courant nominal (A):	16
Section du câble de charge [mm2]:	5x2.5
Nombre de connecteurs:	1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lenergizee Mobile 11kW est un chargeur portable pour voiture électrique. Équipé d'une fiche TYPE 2 et d'un câble de 5 m de long. Réglage du courant dans une plage de 8A / 10A / 13A / 16A. Commutation de la charge entre 3 phases sur le connecteur de puissance (max. 11 kW) ou sur la fiche Schuko (max. 3,6 kW). Indice de protection : IP65 (appareil), IP54 (fiche du véhicule), IP67 (fiche CEE). Protection intégrée contre la surchauffe, fuite de courant continu A+ <6mA, surveillance de l'isolation en temps réel. Écran LCD 2,8 pouces intégré. Interface utilisateur intuitive. Communication via WiFi/Bluetooth. Intégration possible avec l'application Tuya.

APPLICATION

Le chargeur Lenergizee Mobile a été conçu pour les utilisateurs qui apprécient la liberté et la mobilité. Il s'agit d'une solution universelle qui convient aussi bien à la maison qu'en déplacement. Grâce à son support de montage dédié, il peut être facilement fixé au mur dans un garage ou dans une allée, permettant ainsi de recharger facilement le véhicule à un emplacement fixe. En même temps, sa conception compacte et son étui dédié permettent de transporter et de déplacer le chargeur en toute sécurité dans la voiture. L'utilisateur peut l'emporter partout avec lui, en voyage d'affaires, en vacances ou sur son lieu de travail, en étant toujours sûr de pouvoir recharger son véhicule électrique. Un autre avantage du kit est l'adaptateur de prise triphasée à prise monophasée de type Schuko, qui élargit le champ d'application et permet de recharger le véhicule presque partout, quel que soit le type de source d'alimentation disponible. Cela permet de gagner du temps, d'être plus indépendant et de contrôler entièrement le processus de recharge.

LENERGIZEE MOBILE 11KW

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	424977	Type de finition du boîtier:	mat
EAN:	5905963424977	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	230/97/53
Type de catégorie:	Wallbox AC	Poids net [kg]:	2.500
Puissance de charge [kW]:	11	Poids brut [kg]:	4.650
Nombre de phases:	1 ou 3	Méthode de montage:	mural
Mode de charge:	3	Courant de charge maximal : [A]:	16
Courant nominal (A):	16	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	36
Section du câble de charge [mm2]:	5x2.5	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	1
Nombre de connecteurs:	1	Remarques:	Longueur du câble avec prise triphasée : 45 cm
Câble - type:	type 2	Plage de tension alternative [V]:	3 x 230
Type de câble:	simple	Classe de protection:	I
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions de montage [mm]:	105
Classe CEM:	B (résidentiel, zones d'activités, commercial)	Version:	MOBILE
Dispositifs de protection intégrés:	protection contre les fuites de courant continu ≤ 6mA protection contre les courts-circuits à la terre. protection contre les effets d'une communication interrompue entre la voiture et la wallbox	Type de connecteur:	type 2
Sécurité intégrée:		Câble - longueur [m]:	5.70
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	204/395/395
Degré d'étanchéité:	IP65	Régulation de la puissance de charge:	do 11kW
Résistance aux chocs:	IK10	Consommation électrique en veille [W]:	2
Température de travail [° C]:	de -35 à +45	Catégorie de surtension:	protection externe requise - TYPE II
Température de stockage [degrés C]:	-40, +55	Destin:	vers l'intérieur, vers l'extérieur
Autorisation:	application web	Accessoires inclus:	Étui, support mural pour chargeur, support mural pour câble, adaptateur 230 V
Barème de tarification:	oui	Conformité aux normes:	LVD 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2015/863/EU, 2014/53/EU, PN-EN IEC 61851-1: 2019-10, EN IEC 61851-1: 2019, PN-EN IEC 61851-21-2: 2021- -09, EN IEC 61851-21-2: 2021, PN-EN IEC 61439-7:2020:10, EN IEC 61439-7:2020, PN-EN IEC 62196-1: 2023-07, EN IEC 62196-1: 2022, PN-EN IEC 62196-2: 2023-07, EN IEC 62196-2: 2022, PN-EN IEC 63000: 2019-01, EN IEC 63000: 2018
Matériau du corps:	PC	Garantie [ans]:	2
Couleur du corps:	noir RAL9005 mat	Certificat CE:	121/2025
		Instructions d'installation:	Download PDF

LENERGIZEE MOBILE 11KW

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES



Prześciówka z gniazdka trójfazowego na jednofazowe typu Schuko



Uchwyt na przewód ładujący z gniazdem typu 2




Uchwyt ścienny na ładowarkę mobilną



Torba



Redukcja Prześciówki 32A na 16A 5P



Aplikacja mobilna

LENERGIZEE MOBILE 11KW


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
EV100136	Support mural pour câble
EV100134	Support mural pour chargeur portable
EV100141	Étui rigide avec logo noir 390 x 270 x 90 mm
EV100133	Adaptateur 1 phase 230 V Schuko-CEE 16 A 50 cm



Support mural pour câble (EV100136)



Support mural pour chargeur portable (EV100134)



Étui rigide avec logo noir 390 x 270 x 90 mm (EV100141)



Adaptateur 1 phase 230 V Schuko-CEE 16 A 50 cm (EV100133)

Date de création de la carte:16 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:121/2025