

BORNES DE RECHARGE LENERGIZEE DC 2X CCS2 60KW

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	425981
EAN:	5905963425981
Type de catégorie:	Ładowarka DC
Puissance de charge [kW]:	60
Plage de tension alternative [V]:	380 (AC323-460)
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1550/700/400
Température de travail [° C]:	de -25 à +50
Méthode de montage:	détaché

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Station de recharge à courant continu avancée à deux emplacements, offrant une recharge rapide et fiable avec une puissance totale de 60 kW. L'appareil est équipé de deux connecteurs CCS2 dotés d'une fonction de répartition dynamique de la puissance entre les véhicules en charge (avec un seuil minimum de 30 kW par port), ce qui optimise l'efficacité dans les zones à forte affluence. La station se distingue par une très large plage de tension de sortie allant de 150 à 1 000 V (avec une puissance maximale comprise entre 300 et 1 000 V), garantissant une compatibilité totale tant avec les anciens modèles de voitures électriques qu'avec les tout derniers modèles à haute tension. Son rendement énergétique élevé, pouvant atteindre 95 %, permet d'optimiser la consommation d'électricité et de réduire au minimum le temps de recharge. La conception de la borne a été adaptée pour fonctionner dans les conditions extérieures les plus difficiles : un indice de protection élevé IP54, une résistance mécanique IK10 et une large plage de températures de fonctionnement allant de -25 à +55 °C garantissent un fonctionnement sans faille tout au long de l'année. L'appareil s'intègre pleinement à l'infrastructure intelligente grâce au protocole ouvert OCPP 1.6J et à la connectivité via LAN, Wi-Fi et 4G, ce qui permet la gestion à distance du système DMS, le diagnostic et la facturation. L'authentification pratique est assurée par un lecteur de cartes RFID, un code QR et une application mobile, tandis que l'utilisation intuitive est facilitée par un écran LCD tactile de 7 pouces, affichant en temps réel les paramètres clés et le niveau de charge de la batterie (SOC).

APPLICATION

Une station de recharge rapide moderne, conçue comme une solution polyvalente et hautement performante pour la recharge des véhicules électriques dans les espaces publics, commerciaux et logistiques. Grâce à sa capacité à recharger simultanément deux véhicules et à sa gestion dynamique de la puissance, elle est idéale dans les lieux à fort trafic automobile, où la brièveté du temps d'arrêt et la fiabilité d'un fonctionnement continu sont essentielles. Utilisations : stations-service, parkings de centres commerciaux et de loisirs, pôles de recharge des opérateurs CPO, flottes d'entreprise, centres logistiques, ainsi que les hôtels et restaurants soucieux du confort de leurs clients voyageant en véhicules électriques.

BORNES DE RECHARGE LENERGIZEE DC 2X CCS2 60KW

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	425981	Type de connecteur:	CCS2
EAN:	5905963425981	Câble - type:	CCS2
Puissance de charge [kW]:	60	Câble - longueur [m]:	4.50
Type de catégorie:	Ładowarka DC	Accessoires inclus:	Terminal de paiement et système de gestion des câbles en option
Plage de tension alternative [V]:	380 (AC323-460)	Mode de charge:	4
Fréquence [Hz]:	50-60	Nombre de phases:	3
Classe de protection:	I	Type de câble:	simple
Matériau du corps:	aluminium	Nombre de connecteurs:	2
Couleur du corps:	gris	Autorisation:	application web
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1550/700/400	Application de gestion:	oui
Résistance aux chocs:	IK10	Destin:	na zewnątrz
Degré d'étanchéité:	IP54	Type de finition du boîtier:	mat
Méthode de montage:	détaché	Certificat CE:	/2026
Température de travail [° C]:	de -25 à +50	Instructions d'installation:	Télécharger le PDF
Version:	DC		

Date de création de la carte: 07 septembre 2026
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr./2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl